

**Cablu de degivrare cu putere constantă 30 W/ml,
gata de utilizare, cu termostat setat pentru pornire la 5°C
și oprire la 15°C, 2 metri de cablu rece și stecher.**

Tensiune nominală: 230 V

Ieșire: 30 W/m

Diametru exterior: 7 mm

Crom / Nickel – rezistență

Izolație: XLPE

Cablu de conectare: 2 m

Temperatură maximă suprafață cablu 80 grade C

TEMPERATURA MINIMĂ DE INSTALARE: 5 ° C

REZISTENTĂ LA RAZELE ULTRAVIOLET

**CONECTARE CABLU rece / cald: Integrate și raportate pe
stratul exterior al cabului.**



SPECIFICAȚII:

**Kit cablu degivrare jgheaburi/burlane (30 W/m) ștecher și
termostat, cablu putere constantă, MHC30**

220308 MHC30 300 Watt / 10 m. / 230 Volt

220458 MHC30 450 Watt / 15 m. / 230 Volt

220608 MHC30 600 Watt / 20 m. / 230 Volt

220758 MHC30 750 Watt / 25 m. / 230 Volt

220908 MHC30 900 Watt / 30 m. / 230 Volt

221208 MHC30 1200 Watt / 40 m. / 230 Volt

221508 MHC30 1500 Watt / 50 m. / 230 Volt